



VD

Ozračica topline za grijanje i grijanje
parne vode u zvezdi montažice:
Proizvod sljedećih teh. karakteristika:
Površinsko grijanje
Gr: 70-7°C, Tpol-35°C, ΔT -5°CQg = 7,50 kW
N = 143 kW / 230 V-50 Hz
Cp = 100 W
Snaga dodatnog grijanja: 3kW
Ekspanzijska posuda: 7 l
Dimenzije: 1.250x362mm : h=770 mm, težina: 81 kg
Radno područje: grijanje (okoliš): od -25° do 25°C
Radno područje: grijanje (voda): od 15° do 85°C
Radno područje: TV (okoliš): od 15° do 85°C
Radno područje: TV (voda): od 25° do 85°C
Radni medij: R32/ručna snaga nom: 62 dB(A)
Priključak vodenog kruga: G 1" (muški)
Proizvod kao: DAIKIN, Tip: EDLA08E3V3

VK

Vanjska jedinica multi split sustava:
Sljedećih tehničkih karakteristika:
Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom bari R-32,
zapruga za 3 unutarnje jedinice, namijenjena za
vanjsku montažu.
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Hlađenje Qh (maks./nom.) = 8,746.8 kW
SEER= 8,54/7,29
Pdesign (maks./mm.) = 6,803.00 kW
COPhlađenje (maks./nom.) = 4,44/4,44
Grijanje Qg (maks./nom.) = 11,106.8 kW
SCOP= 4,34/3,83
Pdesign= 6,30/3,80 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Protok zraka hlađenje: 24,1 – 46,5 m³/min
Protok zraka grijanje: 24,1 – 46,5 m³/min
Nivo zvučnog tlaka hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog snage: 61 dBA(A)
Dimenzije: 958 x 408 mm : h = 734 mm
Težina: 62 kg
Maksimalna duljina cijevovoda od unutarnje
jedinice prema zvezdi montažice: 15 m
Maksimalna duljina cijevovoda od
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x3 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,5x1 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x2 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Nivo zvučnog tlaka: 48 dBA(A)
Proizvod kao DAIKIN, tip: 3MXM68A9

